

Корпус - HC-D 25-SML-57/M2PG21 - 1677584

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус с одной защелкой, высота 57 мм, с резьбовым соединением, 2x Pg21

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 151195
GTIN	4017918151195
Вес/шт. (без упаковки)	252,090 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	57 мм
Ширина	50 мм
Длина	109,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	28 мм
Наружный диаметр кабеля	10 мм ... 19 мм (Провод 1)
	10 мм ... 19 мм (Провод 2)

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D25, A16
Размер	D25
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2

Корпус - HC-D 25-SML-57/M2PG21 - 1677584

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	c
Тип резьбового соединения	2x Pg21
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал резьбового соединения	латунь, никелированный
Материал кабельного сальника	NBR
Материал крепления	Оцинкованная сталь

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------