



### Основные характеристики

|                                      |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип изделия или компонента           | Network braking unit                       |
| Совместимость серий продукта         | Altivar 71                                 |
| [Us] номинальное напряжение питания  | 400 В                                      |
| Макс. ток Irms                       | 20 А переменный ток<br>24 А постоянный ток |
| Постоянная мощность при торможении   | 13 кВт                                     |
| Максимальная мощность при торможении | 13 кВт                                     |

### Дополнительные характеристики

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Тип питания                            | Пер. ток                                                               |
| Соответствующий номинал предохранителя | 30 А при 690 V                                                         |
| Пределы напряжения питания             | 380...415 В                                                            |
| Частота сети                           | 40...60 Hz +/- 10 %                                                    |
| Защита от перегрузки                   | 1,2 x максимальный ток                                                 |
| КПД                                    | 97 %                                                                   |
| Cos phi                                | 1                                                                      |
| Электрическое соединение               | Зачищенные провода соединение M6 35 mm <sup>2</sup> емкость соединения |
| Высота                                 | 500 мм                                                                 |
| Ширина                                 | 270 мм                                                                 |
| Глубина                                | 295 мм                                                                 |
| Масса продукта                         | 25 кг                                                                  |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP20                                                                                                                           |
| Относительная влажность                   | Класс F без образования конденсата 5...85 %                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды      | > 40...< 55 °C с уменьшением номинального тока на 3 % на каждый дополнительный °C<br>5...40 °C без понижения номинального тока |
| Температура окружающей среды при хранении | -25...55 °C                                                                                                                    |

|                |                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая высота | 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 5 % при увеличении высоты на 1000 м |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|