



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 61 Altivar 71
Совместимость продукта	ATV61HD11M3X ATV61HD15M3X ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV71HD11M3X ATV71HD15M3X ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71WD15N4 ATV71WD18N4
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	72 A
Тепловые потери	14 Вт для приводы с регулируемой скоростью 380...240 В~ ATV61/ATV71 34 Вт для приводы с регулируемой скоростью 200...240 В~ ATV61/ATV71
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 50 mm ² AWG 0
Момент затяжки	6 Н-м
Ток утечки	<= 33 мА в 400 В 50 Гц <= 60 мА в 400 В 50 Гц 60 мА в 400 В 50 Гц
Номинальное напряжение сети	200...240 В 380...500 В
Допустимое отклонение	10 %
Масса продукта	12 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3

Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...65 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---