

Круглый кабельный наконечник - C-RCEI 2,5/M3,5 - 3241206

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², M3,5, с установленной медной гильзой, для обжима изоляции

Преимущества для Вас

- ✓ Изолированные кольцевые кабельные наконечники с пластмассовыми втулками изготавливаются с применением пайки твердым припоем и оснащаются системой "EASY ENTRY"
- ✓ Механическая нагрузочная способность соединения существенно увеличивается благодаря дополнительному медному наконечнику (изоляционный обжим).

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 826112
GTIN	4046356826112
Вес/шт. (без упаковки)	1,090 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	20,5 мм
Ширина (a)	6,6 мм
Длина изолирующей втулки (c)	11 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,5 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	6,3 мм
Внутренний диаметр (f)	3,7 мм
Толщина материала (g)	0,8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
---	-------------------

Круглый кабельный наконечник - C-RCEI 2,5/M3,5 - 3241206

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при монтаже)	-20 °C ... 100 °C
Оптимальная температура окружающей среды (хранение/транспортировка)	20 °C 50 % Влажность воздуха (ОВ), хранить в закрытой оригинальной упаковке. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и притока тепла.
Температура при кратковременном токе	100 °C

Общие сведения

Цвет	синий
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		EAC-Zulassung
-----	---	---------------