

## Корпус для электроники - ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 LBGY - 2707330

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Установочный корпус, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: кремнисто-серый, ширина: 22,5 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

### Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство ME
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 017918 897833 |
| GTIN                     | 4017918897833                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 37,750 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Тип корпуса      | Установочный корпус    |
| Материал корпуса | Полиамид               |
| Цвет (RAL)       | кремнисто-серый (7032) |

#### Окружающие условия

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже)        | -5 °C ... 100 °C |

## Корпус для электроники - ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 LBGY - 2707330

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### Размеры

|         |          |
|---------|----------|
| Длина   | 99 мм    |
| Высота  | 114,5 мм |
| Ширина  | 22,5 мм  |
| Глубина | 99 мм    |
|         | 102 мм   |

#### Технические данные

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Подключение согласно стандарту                          | CUL     |
| Номинальное напряжение $U_N$                            | 300 В   |
| Номинальный ток $I_N$                                   | 8 А     |
| Индикатор1                                              | CUL1    |
| Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка     | 6,1 Вт  |
| Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм | 12,1 Вт |
| Полюсов                                                 | 16      |
|                                                         | 24      |

#### Стандарты и предписания

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Подключение согласно стандарту        | CUL |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0  |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

cUL Recognized / null / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Корпус для электроники - ME 22,5 UT/FE BUS/ 5 LBGY - 2707330

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 60425 |
|                           | D                                                                                 | B                                                                                                                                                     |              |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                             | 300 В                                                                                                                                                 |              |
| Номинальный ток IN        | 8 А                                                                               | 8 А                                                                                                                                                   |              |

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|