



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony
Тип устройства или его аксессуаров	Корпус цифрового дисплея
[Us] номинальное напряжение сети	24 V пост. ток
Присоединения	Клеммные блоки с винтовыми зажимами : 0,5 x 2,5 мм <sup>2</sup>

### Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Панель
Монтаж устройства	Крепежное отверстие: Ø 22.3 мм
Электронное декодирование	Десятичн. + двоичн.-десятичн.
Пределы напряжения питания	13...30 В
Потребляемый ток	<= 36 мА в 30 В <= 40 мА в 24 В
Типы реализуемых защит	Защита от включения с обратной полярностью
Логический вход	Положительный
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	-30...5 В
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 1	13...30 В
Current state 0 guaranteed	<= 1.4 mA
Current state 1 guaranteed	4...9.5 mA

### Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CSA UL
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Виброустойчивость	10 gn (f = 10...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	180 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с NF C 20-030 Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---