



Вентиляционный сальник, M20 , IP56

Тип **STB-M20F**
Каталог № **224557**

Программа поставок

Принадлежности			Вентиляционные резьбовые кабельные вводы
Описание			Пропускает воздух, пыленепроницаемый Вставка внизу или сбоку на корпусе
Функция			для предотвращения образования конденсата
Материал			Армированный стекловолокном полиамид без содержания галогенов с огнезащитой, самозатухающий
ввод проводки			M20
Диаметр отверстия		мм	20,5
Цвет			RAL 7035
Класс защиты			IP56, монтаж только внизу или сбоку на корпусе
Применяемое для			CS-... Si... EW... XVTL xEnergy

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты			IP56, монтаж только внизу или сбоку на корпусе
материал			
Материал			Армированный стекловолокном полиамид без содержания галогенов с огнезащитой, самозатухающий
Цвет			RAL 7035
Температуроустойчивость			-40 °C - 100 °C, кратковременно до прикл. 150 °C
Химическая устойчивость			Устойчивость в отношении: ацетона, бензина, бензола, солярка, жиры, масла, растворители для красок и лаков
Опасность разрыва под напряжением			низкая
Огнестойкость			Испытание нитью накала 750 °C согл. EN 60695-2-11

Размеры

