

Корпус - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - 1421356

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус В10, с двумя защелками, материал: ПА, длина кабеля: 2, боковое, высота: 74 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M20, Стандартн., включая 2 резервных адаптера

Описание изделия

Резьбовое отверстие закрыто, однако его можно открыть при помощи отвертки. Вкл. два пластиковых адаптера с M32 на M20

Преимущества для Вас

- ✓ Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
- ✓ Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- ✓ Возможность нанесения обозначений при помощи маркировочной таблички 9 x 20 мм
- ✓ Малый вес
- ✓ Снижение риска выпадения конденсата
- ✓ Для соединения пластин РЕ контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- ✓ Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование РЕ при наклонной вставке
- ✓ абсолютная стойкость к коррозии
- ✓ пластмасса без галогенов
- ✓ Устанавливаемая маркировочная табличка



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 264882
GTIN	4055626264882
Вес/шт. (без упаковки)	172,000 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	74 мм
Ширина	57 мм
Длина	93 мм

Корпус - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - 1421356

Технические данные

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03-I-PT, HC- 3-E...C
Размер	B10
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	с двумя защелками
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x M20
Материал корпуса	PA
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	два пластиковых адаптера с M32 на M20 прилагаются
	одно из двух резьбовых отверстий закрыто -возможно открыть его при помощи отвертки-

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Корпус - HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK - 1421356

Сертификаты

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------