



Klemsan®

327079 MDB 5E

5 полюсов, выемка под маркировочные полоски, светодиод, с подключением к заземлению, выемки под маркировочные шильдики, материал изоляции - полиамид

Общая информация о продукции	Изолирующий материал	PA
	Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Размеры		6,2 mm
		100,5 mm
		—
		63,5 mm
		71 mm
Электрическая информация	Номинальное напряжение (Un)	— V
	Напряжение диода	— V
		— V
		—
	Масса	— gr
	Упаковка блока	20
	Ток диода	— A
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0,08 mm ² mm ²
	Максимальное одножильное сечение	4 mm ² mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0,08 mm ² mm ²
	Максимальное многожильное сечение	2,5 mm ² mm ²
	AWG Сечение	—
	Тип соединения	Spring connection / Yay bağlantı
	Длина зачистки изоляции	— mm
	Момент затяжки	— Nm

**Order
Info**

■ 327079

5 поюсов, выемка под маркировочные полоски, светодиод, с подключением к заземлению, выемки под маркировочные шильдики, материал изоляции - полиамид

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com