



### Основные характеристики

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Тип устройства или его аксессуаров | Кабельный мини-канал    |
| Область применения                 | Кабельное распределение |
| Оттенок цвета                      | Белый RAL 9010          |
| Количество в одном комплекте       | 64 м                    |

### Дополнительные характеристики

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал шинопровода   | Пластиковый                                                                                              |
| Секционирование отсека | 1 отсек                                                                                                  |
| Размер шинопровода     | 25 x 25 мм                                                                                               |
| Способ установки       | Силовой кабель : с креплением винтами<br>Перфорацией отверстиями with distance of 230 mm between centers |
| Материал               | PVC (поливинилхлорид)                                                                                    |
| Длина                  | 2000 мм                                                                                                  |
| Высота                 | 25 мм                                                                                                    |
| Ширина                 | 25 мм                                                                                                    |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP40                                     |
| Степень защиты IK                    | IK07                                     |
| Рабочая температура окружающей среды | -5...60 °C                               |
| Вопросы сохранности окружающей среды | Кадмия<br>Свинца                         |
| Стандарты                            | EN 50085-1 : 2005<br>EN 50085-2-1 : 2006 |

### Экологичность предложения

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
|-------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br> <a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                            |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|