

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYTRASF520B

Съемн.карт. для 5x20 мм предохран. 6,2мм шир, со светодиод. 12-30 В пер./пост.тока



Основные характеристики

Диапазон	Linergy
Наименование изделия	TR
Тип устройства или его аксессуаров	Держатель компонента
Краткое название устройства	TRA
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Совместимость продукта	TRP push-in - съемный держатель (разъединение) блок клемм TRR пружинный зажим - съемный держатель (разъединение) блок клемм TRV винтовой зажим - съемный держатель (разъединение) блок клемм
Длина	28 мм
Толщина	6.2 мм

Дополнительные характеристики

Номинальный ток предохранителя	5 x 20 мм
Сечение кабеля	2,5 мм ² 4 мм ²
Уровень клеммного блока	1 2
Количество зажимов	2 3
Кол-во входов для измерения	1 0
Исполнение выключателя	Втычной
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Масса продукта	4.11 г
Цвет	Черный
Оборудование в комплекте	Световой индикатор (12...30 В)

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---