



Зажим

**Тип
Каталог №**

**BBA-TP3/16
107205**

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Пластины соединительных клемм
Материал			Без содержания силикона и хлора
Самозатухающий			согласно UL 94
Стойкость к токам утечки			СТ1 200
Температуροустойчивость			до 120°C
Техника присоединения			Соединение пружинными клеммами
ширина		мм	20
Полюсы			3
Расчетный рабочий ток	I_e	A	80
электропроводник			1,5 - 16 мм ² AWG 16 - AWG 6.
Cu factor		kg	0,03
Применяемое для			12 x 5/10 15 x 5/10 20 x 5/10 25 x 5/10 30 x 5/10
Применяемое для			Двойной Т-образный профиль
указания	☐ Круглый провод одножильный Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой Круглый провод с несколькими жилами Секторный провод одножильный Секторный провод с несколькими жилами Медная полоса Медная шина		

Апробации

Product Standards			UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE marking
UL File No.			E300273
UL Category Control No.			NMTR, NMTR7
CSA File No.			236217
CSA Class No.			3211-37
North America Certification			UL listed, CSA certified
Conditions of Acceptability			Refer to approbation report
Specially designed for North America			No
Suitable for			Feeder circuits
Current Limiting Circuit-Breaker			Refer to approbation report

Max. Voltage Rating	600 V AC
Degree of Protection	Feeder circuits

Размеры

