

Принадлежности - UK 3-MVSTB-5,08-F - 3002335

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Принадлежности, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, полюсов: 1, размер шага: 5,08 мм, ширина: 5,08, цвет: серый

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 090241
GTIN	4017918090241
Вес/шт. (без упаковки)	5,080 GRM

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Цвет	серый
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Максимальный ток нагрузки	12 А (для кабеля сечением 4 мм ² Поперечное сечение)
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Полюсов	1

Характеристики клемм

Калиберная пробка	A3
-------------------	----

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Принадлежности - UK 3-MVSTB-5,08-F - 3002335

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
