

Обжимной контакт - CK1,6-ER-2,50BU AG - 1884131

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Катанные гнездовые контакты, одиночные, с покрытием серебром, 1,5 мм² ... 2,5 мм²

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 163839
GTIN	4017918163839
Вес/шт. (без упаковки)	0,490 GRM

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетный ток	10 A
---------------	------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

Механические характеристики

Сечение проводников	1,5 мм² ... 2,5 мм²
Сечение AWG	16 ... 14
Длина зачищенной части одной жилы	3,5 мм +1
Диаметр контакта	1,6 мм
Циклы установки	≥ 500

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D...R, качество обжима определяется стандартом DIN EN 60352-2
Исполнение	Гнездовой, отдельный контакт
Серия	VC-D...R
Способ подключения	Обжим

Обжимной контакт - CK1,6-ER-2,50BU AG - 1884131

Технические данные

Общие сведения

Тип контакта	катанные
Указания по монтажу	При напряжении < 5 В и токе < 5 мА рекомендуется использовать позолоченные контакты.
	для HC-D...R, VC-D...R. Демонтаж: - вставьте крючок инструмента для расцепления (VC-EW 1,6) спереди в гнездовой контакт, - потяните жилу, чтобы извлечь контакт из держателя.

Данные о материале

Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	твердое серебрение

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------