



Предохранитель, высокая скорость, 40 А, перем. ток 150 В, пост. ток (DC) 150 В, 21 x 51 мм, aR, UL

Каталог № FWA-40A21F

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			AC 150 V DC 150 V
Типоразмер			21 x 51 мм
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	100
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248

## Технические характеристики согласно ETIM 5.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Cylindrical fuse (safety fuse) (ecl@ss8-27-14-20-02 [AFZ797009])			
Size			-
Rated voltage			-
Nominal current		A	40
With striker			No

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/library/bifs/720003.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/library/bifs/720003.pdf</a>
-----------------------------	---