

Клемма для высокого тока - PTPOWER 185-3L/FE - 1054730

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Клемма для высокого тока, блокированный, номинальное напряжение: 1500 В DC / 1000 В AC, номинальный ток: 309 А, тип подключения: Зажим Power-Turn, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, сечение: 95 мм² - 185 мм², AWG: 3/0 - 350 kcmil, ширина: 124 мм, цвет: серый/черно-желтый, тип монтажа: NS 35/15

Преимущества для Вас

- ✓ Данная силовоточная клемма обеспечивает простое и быстрое подключение даже больших проводов
- ✓ Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
- ✓ Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.
- ✓ Кроме имеющегося контрольного отвода можно подключить отводные клеммы, обеспечивающие возможность подсоединения двух дополнительных контрольных проводов.



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 690384
GTIN	4055626690384
Вес/шт. (без упаковки)	1 285,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	4
Количество ярусов	1
Количество точек подключения	8
Потенциалы	4
Номинальное сечение	150 мм ²
Цвет	серый/черно-желтый
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ

Клемма для высокого тока - PTPOWER 185-3L/FE - 1054730

Технические данные

Общие сведения

Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Максимальный ток нагрузки	309 A (для кабеля сечением 150 мм ² Поперечное сечение)
Номинальный ток I _N	309 A
Номинальное напряжение U _N	1500 В DC
	1000 В AC
Открытая боковая стенка	Нет

Размеры

Ширина	124 мм
Длина	116,4 мм
Высота NS 35/15	108,7 мм
Размер шага	31 мм

Характеристики клемм

Тип подключения	Зажим Power-Turn
Длина снятия изоляции	40 мм
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Сечение жесткого проводника мин.	95 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	185 мм ²
Сечение провода AWG мин.	3/0
Сечение провода AWG макс.	350 kcmil
Сечение гибкого проводника мин.	95 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	185 мм ²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	3/0
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	350 kcmil
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	95 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	150 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	95 мм ²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	150 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк., мин.	95 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк., макс.	150 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк., мин.	95 мм ²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк., макс.	150 мм ²
Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и без изолирующего хомута	95 мм ²
Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и без изолирующего хомута	120 мм ²

Клемма для высокого тока - PTPower 185-3L/FE - 1054730

Технические данные

Характеристики клемм

Мин. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и изолирующим хомутом	95 мм²
Макс. сечение с гибкой вкладной перемычкой с АЕН и изолирующим хомутом	120 мм²
Калиберная пробка	B14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
		C	
Номинальное напряжение UN		1000 В	
Номинальный ток IN		270 А	
мм²/AWG/kcmil		300	

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------