

## Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-7ES1N8AA500S - 1620451

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Аппаратн. соединитель, передняя стенка, угловой, поворотный, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
- ✓ Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 828413 |
| GTIN                   | 4046356828413                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 83,000 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Указание                                     | Указания по заказу: Заказать отдельно обжимные контакты 8 x Ø 1 мм |
| Тип фиксатора                                | для стандартной блокировки и SPEEDCON                              |
| Направление нумерации контактных гнезд       | стандартный                                                        |
| Кодирование                                  | N                                                                  |
| Способ подсоединения контакта                | Обжим                                                              |
| Тип контакта                                 | Розетка                                                            |
| Полюсов                                      | 8                                                                  |
| Диаметр силового контакта                    | 1 мм                                                               |
| Номинальный ток на силовой контакт при 25 °C | 14 A                                                               |

# Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-7ES1N8AA500S - 1620451

## Технические данные

### Общие сведения

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Диаметр контакта сигнальной цепи        | 1 мм     |
| Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg | без      |
| Тип монтажа                             | 4x Ø 3,2 |

### Окружающие условия

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды | -40 °C ... 125 °C |
| Степень защиты               | IP67              |

### Данные согласно DIN EN 61984:2001

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Высота установки, макс.                               | 3000 м |
| Номинальное / рабочее напряжение силового контакта    | 630 В  |
| Расчетное импульсное напряжение для силового контакта | 6 кВ   |
| Категория перенапряжения для силового контакта        | III    |
| Степень загрязнения силового контакта                 | 3      |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 335019 |
| Номинальное напряжение UN | 600 В                                                                               |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальный ток IN        | 5 А                                                                                 |                                                                                                                                                       |               |
| мм²/AWG/kcmil             | 18                                                                                  |                                                                                                                                                       |               |

## Аппаратн. соединитель, передняя стенка - ST-7ES1N8AA500S - 1620451

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 335019 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 600 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 5 А                                                                                                                                                   |               |
| мм²/AWG/kcmil             |                                                                                   | 18                                                                                                                                                    |               |

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|