


Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительная колодка 19", полюсов: 32, размер шага: 0 мм, цвет: зеленый

На рисунке показана модель SFL
(2,8-0,8) F 48

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 055929
GTIN	4017918055929
Вес/шт. (без упаковки)	34,770 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	14,8 мм
Высота	28,6 мм
Ширина	95 мм
Размер шага	0 мм
Диаметр отверстий	2,8 мм

Общие сведения

Серия изделий	SFL (2,8-0,8)
Группа изоляционного материала	II
Расчетное импульсное напряжение (III/3)	2,5 кВ
Номинальное сечение	0 мм ²
Изоляционный материал	PA-F
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Полюсов	32

Соединительная колодка - SFL (2,8-0,8)F32/ZD - 2285328

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------