



Основные характеристики

Диапазон	Thalassa
Наименование изделия	Thalassa PLA
Область применения	Универсальный
Тип устройства или его аксессуаров	Сборный шкаф
Краткое имя устройства	PLAZT
Номинальная высота	1500 мм
Ширина шкафа	1000 мм
Глубина шкафа	420 мм
Монтаж шкафа	Напольный
Состав устройства	1 верхняя часть 1 нижняя часть 1 навес 2 задняя панель 2 дверь 1 цоколь 2 боковая часть

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Открытая верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями
Тип двери	Дверь передняя сторона
Количество дверей	2
Открытие двери	Правый и левый 180 °
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм
Удобство для доступа	Передняя сторона Задняя сторона Верх Низ
Съёмные части	Дверь шарнирами Задняя панель фиксирующий элемент Навес фиксирующий элемент
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном

Цвет	Серый RAL 7035
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация продукта	Veritas

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP44 с открытой нижней частью цокольного типа и вентилируемым навесом IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 гладкая дверь IEC 62262
Огнестойкость	960 °C МЭК 62208
Температура окружающей среды при хранении	-35...90 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---