

## Кабельный ввод - VC-EMV-KV-PG16( 9-13/10,5) - 1854174

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



На рисунке показаны модели  
Pg16 и Pg21

Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой (защищен от ЭМВ), для металлических корпусов, в комплект входит резиновое уплотнение, пружина, конусная шайба и прижимная винтовая деталь, для корпусов типоразмера 1, диапазон зажима экрана кабеля 6,5-10,5 мм, кабель 9-13 мм

RoHS

### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 017918 145767 |
| GTIN                   | 4017918145767                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 11,000 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Длина                          | 26,2 мм        |
| Раствор ключа - накидная гайка | 24 мм          |
| Наружный диаметр кабеля        | 9 мм ... 13 мм |
| Диаметр экрана                 | 10,5 мм        |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Степень защиты                                  | IP67              |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |

#### Общие сведения

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание                            | На заказ для кабелей большего диаметра поставляются переходные резьбовые элементы: для перехода с Pg16 на Pg21 и с Pg21 на Pg29 |
| Количество проводов                 | 1                                                                                                                               |
| Материал, прижимная винтовая деталь | латунь, никелированный                                                                                                          |
| Материал, уплотнение                | TPE                                                                                                                             |

## Кабельный ввод - VC-EMV-KV-PG16( 9-13/10,5) - 1854174

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Материал уплотнения            | TPE     |
| Экранирован.                   | есть    |
| Тип резьбы, сторона уплотнения | Pg16    |
| Момент затяжки накидной гайки  | 7,50 Нм |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|