



Основные характеристики

Диапазон	EasyPact
Наименование изделия	EasyPact TVS
Тип устройства или его аксессуаров	Контактор
Краткое название устройства	LC1E
Применение контактора	Активная нагрузка
Категория применения	AC-1
Описание полюсов	4P
Конфигурация контактов полюса	2 Н.О. + 2 Н.З.
[Ue] номинальное рабочее напряжение	≤ 690 V переменный ток 50/60 Гц для силовая цепь
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	45 A (≤ 60 °C) переменный ток AC-1 для силовая цепь ≤ 415 V
Тип цепи управления	Пер. ток 50/60 Гц
Напряжение цепи управления	380 V пер. ток 50/60 Hz
Высота	64 мм
Ширина	56 мм
Глубина	93 мм
Масса продукта	0.52 кг
Цвет	Серый RAL 7011

Дополнительные характеристики

[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ IEC 60947
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
Категория перенапряжения	III
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	45 A ≤ 60 °C силовая цепь

Номинальная включающая способность I_{rms}	320 A - 440 V переменный ток для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
Номинальная отключающая способность	256 A в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
[I _{cs}] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	260 A в $\leq 40^\circ\text{C}$ - 10 с для силовая цепь 138 A в $\leq 40^\circ\text{C}$ - 60 с для силовая цепь 60 A в $\leq 40^\circ\text{C}$ - 600 с для силовая цепь
Соответствующий номинал предохранителя	63 A gG ≤ 690 V тип 1 силовая цепь IEC 60947-5-1
Среднее полное сопротивление	2.5 мОм в 50 Гц I _{th} 45 A для силовая цепь
Мощность, рассеиваемая одним полюсом	2 Вт AC-3 5 Вт AC-1
Пределы напряжения цепи управления	0,3...0,6 U _c в $\leq 55^\circ\text{C}$ отпущение 50/60 Hz 0,85...1,1 U _c в $\leq 55^\circ\text{C}$ находится в состоянии работы 50/60 Hz
Время срабатывания	12...22 мс при замыкании 4...19 мс при размыкании
Механическая износостойкость	8000000 циклы
Рабочая частота	1800 цикл/ч в $\leq 60^\circ\text{C}$
Потребляемая мощность при срабатывании	95 В·А в 20°C (0.75) 60 Hz 95 В·А в 20°C (0.75) 50 Гц
Потребляемая мощность при удержании, В·А	8.5 В·А в 20°C (0.3) 50 Гц 8.5 В·А в 20°C (0.3) 60 Hz
Теплоотдача	2...3 Вт для цепь управления
Сопротивление изоляции	> 10 МОм цепь управления
Электрическая износостойкость	1000000 циклы AC-3 350000 циклы AC-1
Монтажная опора	DIN-рейка Монтаж на панель
Присоединения	Цепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм ² без наконечника Цепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...4 мм ² без наконечника Цепь управления : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...4 мм ² с кабельным наконечником Цепь управления : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...2,5 мм ² с кабельным наконечником Цепь управления : винтовой зажим - 1 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм ² без наконечника Цепь управления : винтовой зажим - 2 жесткий кабель кабель(и) 1...4 мм ² без наконечника Силовая цепь : винтовой зажим - 1 жесткий кабель кабель(и) 1.5...6 мм ² без наконечника Силовая цепь : винтовой зажим - 2 жесткий кабель кабель(и) 1.5...6 мм ² без наконечника Силовая цепь : винтовой зажим - 1 гибкий кабель(и) 1...6 мм ² с кабельным наконечником Силовая цепь : винтовой зажим - 2 гибкий кабель(и) 1...4 мм ² с кабельным наконечником
Момент затяжки	1.5 Н·м для цепь управления 2.1 Н·м для силовая цепь

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP2x в соответствии с IEC 60529
Защитное исполнение	TH IEC 60068 3
Степень загрязнения	3
Рабочая температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-60...80 °C
Допустимая температура воздуха вокруг устройства	-20...70 °C при U _c
Рабочая высота	3000 м без ухудшения номинальных значений
Огнестойкость	850 °C IEC 60695-2-1
Механическая стойкость	Вибрации контактор разомкнут 1.5 g (ном.), 5...300 Гц Вибрации контактор замкнут 3 g (ном.), 5...300 Гц Удары контактор замкнут 10 g в течение 11 мс Удары контактор разомкнут 6 g (ном.) в течение 11 мс

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1412 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details  Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---