Модуль питания - FB-HSP-PLUG/24DC/6A - 2316383

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Модуль питания PROFIBUS

Описание изделия

Модуль питания PROFIBUS обеспечивает подачу дополнительного питания на объединительную плату, если головная станция больше не может снабжать все модули DP и PA. Модули питания могут обеспечивать резервирование питания объединительной платы.

Преимущества для Вас

- Обеспечивает подачу дополнительного питания на объединительную плату PROFIBUS
- Резервирование питания объединительной платы

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 055626 387208
GTIN	4055626387208
Вес/шт. (без упаковки)	260,300 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	25 мм
Высота	110 мм
Глубина	140 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 60 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Входные данные

Номинальное напряжение на входе	24 В DC

Модуль питания - FB-HSP-PLUG/24DC/6A - 2316383

Технические данные

Входные данные

Диапазон входных напряжений	12 В DC ... 24 В DC
Потребляемый ток	макс. 2 A (24 В DC)
Номинальная потребляемая мощность	макс. 48 Вт

Общие сведения

Степень защиты	IP20
Монтажное положение	На горизонтальную DIN-рейку NS 35 в соответствии с EN 60715

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	Устойчивость к затухающим синусоидальным колебаниям в соответствии с МЭК 61000-4-12
	Сухое тепло в соответствии с МЭК 61131-2
	Влажное тепло в соответствии с МЭК 61131-2
	Ударные и вибрационные нагрузки по EN 61131-2 и EN 50178
	МЭК 61158-2
	МЭК 60068-2-2
	МЭК 60068-2-2
	МЭК 61131-2
	EN 61131-2 / EN 50178
UL, США / Канада	UL 508 Listed
UL, Канада	CSA C22.2 No. 142

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Модуль питания - FB-HSP-PLUG/24DC/6A - 2316383

Сертификаты

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

cULus Listed	

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com