

## Разъем печатной платы - BCP-350F- 4 GN - 5447696

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: бело-зеленый, поверхность контакта: олово

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия серого цвета



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 100 stk                                                                                                 |
| Минимальный объем заказа | 100 stk                                                                                                 |
| GTIN                     | <br>4 046356 837316 |
| GTIN                     | 4046356837316                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 3,860 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|              |         |
|--------------|---------|
| Длина [ l ]  | 16,1 мм |
| Ширина [ w ] | 24,3 мм |
| Высота [ h ] | 11,1 мм |
| Размер шага  | 3,5 мм  |
| Размер а     | 10,5 мм |

#### Общие сведения

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Серия изделий                           | BCP-F                             |
| Полюсов                                 | 4                                 |
| Тип подключения                         | Винтовой зажим с натяжной гильзой |
| Группа изоляционного материала          | I                                 |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ                            |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ                            |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2)  | 2,5 кВ                            |

## Разъем печатной платы - BCP-350F- 4 GN - 5447696

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Расчетное напряжение (III/3)          | 160 В                                          |
| Расчетное напряжение (III/2)          | 160 В                                          |
| Расчетное напряжение (II/2)           | 320 В                                          |
| Подключение согласно стандарту        | EN-VDE                                         |
| Номинальный ток $I_N$                 | 8 А                                            |
| Номинальное сечение                   | 1,5 мм <sup>2</sup>                            |
| Максимальный ток нагрузки             | 8 А (для кабеля сечением 1,5 мм <sup>2</sup> ) |
| Изоляционный материал                 | РА                                             |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                                             |
| Калиберная пробка                     | A1                                             |
| Длина снятия изоляции                 | 7 мм                                           |
| Резьба винтов                         | M2                                             |
| Мин. момент затяжки                   | 0,22 Нм                                        |
| Момент затяжки, макс.                 | 0,25 Нм                                        |

#### Характеристики клемм

|                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Сечение жесткого проводника мин.                                                     | 0,2 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение жесткого проводника макс.                                                    | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение гибкого проводника мин.                                                      | 0,2 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение гибкого проводника макс.                                                     | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.  | 0,25 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 1,5 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.   | 0,25 мм <sup>2</sup> |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.  | 0,5 мм <sup>2</sup>  |
| Сечение провода AWG мин.                                                             | 24                   |
| Сечение провода AWG макс.                                                            | 16                   |
| 2 жестких провода одинакового сечения, мин.                                          | 0,2 мм <sup>2</sup>  |
| 2 жестких провода одинакового сечения, макс.                                         | 0,5 мм <sup>2</sup>  |
| 2 гибких провода одинакового сечения, мин.                                           | 0,25 мм <sup>2</sup> |
| 2 гибких провода одинакового сечения, макс.                                          | 0,75 мм <sup>2</sup> |
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, мин.             | 0,25 мм <sup>2</sup> |
| 2 гибких провода одинакового сечения, без пластмассовой втулки АЕН, макс.            | 0,34 мм <sup>2</sup> |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, мин.         | 0,5 мм <sup>2</sup>  |
| 2 гибких провода одинакового сечения, с пластмассовой втулкой TWIN-АЕН, макс.        | 0,5 мм <sup>2</sup>  |

#### Стандарты и предписания

## Разъем печатной платы - BCP-350F- 4 GN - 5447696

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту        | EN-VDE |
|                                       | CUL    |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0     |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cULus Recognized / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                 |                                                                                     |                                                           |           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-58974 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|

|                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40040694 |
| Номинальное напряжение UN               | 160 B                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |          |
| Номинальный ток IN                      | 8 A                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |          |
| мм²/AWG/kcmil                           | 0.2-1.5                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |          |

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-20071007 |
|                           | D                                                                                   | B                                                                                                                                                     |                 |
| Номинальное напряжение UN | 300 B                                                                               | 250 B                                                                                                                                                 |                 |
| Номинальный ток IN        | 8 A                                                                                 | 8 A                                                                                                                                                   |                 |
| мм²/AWG/kcmil             | 30-14                                                                               | 30-14                                                                                                                                                 |                 |

## Разъем печатной платы - BCP-350F- 4 GN - 5447696

### Сертификаты

EAC



B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>