



Вспомогательный контакт; 1 замыкающий контакт + 1 размыкающий контакт; 4А; 250 В перем. тока

Тип Z-ANK
Каталог № 248433

Программа поставок

| | | |
|--|--|--|
| Основная функция | | Принадлежности для комбинированных переключателей FI/LS Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока Принадлежности для линейных защитных автоматов |
| Основная функция дополнительного оснащения | | Вспомогательный контакт |
| Применение | | Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий |
| Ассортимент | | Принадлежности |
| Возможность установки | | возможна установка слева на: LS, FI/LS |
| графические условные обозначения | | |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | -5 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 40 |

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

| | | | |
|--|--|---|------------------|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286) | | | |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010]) | | | |
| Device fitting | | | Universal |
| Additional equipment | | | Auxiliary switch |
| Attached at delivery | | | No |
| Assembly width (TE) | | | 0.5 |
| Number of normally open contacts | | | 1 |
| Number of normally closed contacts | | | 1 |
| Number of change-over contacts | | | 0 |
| Number of fault-signal switches | | | 0 |
| Rated switch current | | A | 3 |
| Nominal rated voltage | | V | 230 |
| Control voltage type | | | AC |
| With autotest for earth leakage function | | | No |
| Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | | | 2 |
| Suitable for max. current main contact unit | | A | 4 |

Размеры

