



Основные характеристики

Тип устройства или его аксессуаров	Add-on residual current devices
Краткое название устройства	Vigi C120
Описание полюсов	4P
[In] номинальный ток	125 A
Тип сети	Переменный ток
Чувствительность по току утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Type AC

Дополнительные характеристики

Положение устройства в системе	Отходящий
Частота сети	50/60 Гц
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...415 В переменный ток 50/60 Гц
Технология срабатывания защиты по дифференциальному току	Не зависящий от напряжения
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Электрическое соединение модульного автоматического выключателя	Винтами
Шаг 9 мм	10
Высота	95 мм
Ширина	198 мм

Глубина	73 мм
Масса продукта	0.58 кг
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Присоединения	Клеммы туннельного типа жесткий провод (-а) 1...50 мм² макс Клеммы туннельного типа гибкий провод (-а) 1...35 мм² макс
Длина зачистки проводов	15 мм
Момент затяжки	3.5 Н·м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 61009
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947-2
Рабочая температура окружающей среды	-5...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...60 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1201 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---