

## Принадлежности - MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - 1879544

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Гнездовой контакт модуля, вставляется в корпус разъема MSTBC после обжатия проводника, для проводников сечением 0,2 - 0,5 мм<sup>2</sup>

Поставляется в ленте - см. чертеж!



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	4000 stk
Минимальный объем заказа	4000 stk
GTIN	 4 017918 269074
GTIN	4017918269074
Вес/шт. (без упаковки)	0,650 GRM

### Технические данные

#### Параметры соединения

Диаметр проводника вкл. изоляцию	1,15 мм ... 2,3 мм
Длина зачищенной части одной жилы	3 мм

#### Спецификации материала

Материал, контакт	CuFe
Материал, контактная поверхность	оцинкованный

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

Сертификаты

## Принадлежности - MSTBC-MT 0,2-0,5 BAND - 1879544

### Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

ЕАС		В.01742
-----	---	---------

---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>