



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейсная плата датчика
Совместимость серий продукта	Altivar 71 Altivar Lift Altivar 71Q
Тип дискретного выхода	Дифференциал
Протокол порта обмена данными	RS422
[Us] номинальное напряжение сети	5 В (пределы напряжения: 5...5.5 В) 15 В (пределы напряжения: 15...16 В)
Кол-во импульсов на оборот	<= 10000

Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	ATV71H...M3383 ATV71H...M3X383 ATV71H...N4383
Потребляемый ток	<= 0.2 А
Типы реализуемых защит	Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания
Максимальная частота включений	300 kHz
Сигнал входа	A B Дополнение A Дополнение B Дополнение Z Z
Входной импеданс	440 Ом
Сигнал выхода	A дополнение A A дополнение A B дополнение B A дополнение A B дополнение B Z дополнение Z
Коэффициент	1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 или 1/64
Электрическое соединение	Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) 25 м длина кабеля (энкодер 100 мА) в 4.75 В Зажим, емкость соединения: 0,5 мм ² (AWG 20) 25 м длина кабеля (энкодер 100 мА) в 14.75 В Зажим, емкость соединения: 0,75 мм ² (AWG 18) 50 м длина кабеля (энкодер 100 мА) в 4.75 В Зажим, емкость соединения: 0,75 мм ² (AWG 18) 50 м длина кабеля (энкодер 100 мА) в 14.75 В Зажим, емкость соединения: 1 мм ² (AWG 17) 25 м длина кабеля (энкодер 200 мА) в 4.75 В Зажим, емкость соединения: 1,5 мм ² (AWG 15) 50 м длина кабеля (энкодер 200 мА) в 4.75 В Зажим, емкость соединения: 1,5 мм ² (AWG 15) 50 м длина кабеля (энкодер 200 мА) в 14.75 В

Зажим, емкость соединения: 0,2 мм² (AWG 24) 25 м длина кабеля (энкодер 100 мА) в 14.75 В
Зажим, емкость соединения: 0,2 мм² (AWG 24) 25 м длина кабеля (энкодер 50 мА) в 14.75 В
Зажим, емкость соединения: 0,2 мм² (AWG 24) 25 м длина кабеля (энкодер 50 мА) в 4.75 В
Зажим, емкость соединения: 0,5 мм² (AWG 20) 100 м длина кабеля (энкодер 50 мА) в 14.75 В
Зажим, емкость соединения: 0,5 мм² (AWG 20) 25 м длина кабеля (энкодер 200 мА) в 14.75 В
Зажим, емкость соединения: 0,5 мм² (AWG 20) 50 м длина кабеля (энкодер 50 мА) в 4.75 В
Зажим, емкость соединения: 0,75 мм² (AWG 18) 100 м длина кабеля (энкодер 50 мА) в 4.75 В
Зажим, емкость соединения: 0,75 мм² (AWG 18) 50 м длина кабеля (энкодер 200 мА) в 14.75 В
Зажим, емкость соединения: 1 мм² (AWG 17) 200 м длина кабеля (энкодер 50 мА) в 14.75 В
Зажим, емкость соединения: 1,5 мм² (AWG 15) 100 м длина кабеля (энкодер 100 мА) в 4.75 В
Зажим, емкость соединения: 1,5 мм² (AWG 15) 200 м длина кабеля (энкодер 100 мА) в 14.75 В
Зажим, емкость соединения: 1,5 мм² (AWG 15) 200 м длина кабеля (энкодер 50 мА) в 4.75 В
Зажим, емкость соединения: 1,5 мм² (AWG 15) 300 м длина кабеля (энкодер 50 мА) в 14.75 В

Масса продукта

0,2 кг

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
