



Основные характеристики

Серия продукта	Thorsman
Тип устройства или его аксессуаров	Сквозной болт
Краткое название устройства	TEX
Поставляемое оборудование	Гайка Шайба
Количество в одном комплекте	Комплект из 50 шт.

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	Бетон Природный камень
Тип установки	Внутри/вне помещения
Тип резьбы	M8
Длина винта	95 мм
Диаметр отверстия под сверло	8 мм
Глубина сверления	93 мм
Толщина	0...30 мм:[sapce]крепление
Глубина монтажа	55 мм
Момент затяжки	23 Н-м
Материал	Нержавеющая кислотостойкая сталь
Атмосферной коррозионной категории	C5-M
Практически допустимая нагрузка	Перегрузка при выходе из пикирования : 4.4 кН для бетонный C20/C25
Предел эксплуатационной надежности	Pull-out load : 900 kg для concrete C20/C25
Предельное состояние по прочности	Pull-out load : (safety cl 2) 530 kg для concrete C20/C25 Pull-out load : (safety cl 1) 590 kg для concrete C20/C25
Случайное действие	Pull-out load : 1170 kg для concrete C20/C25

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Сертификация продукта	SITAC No. SC0268-10

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---