



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль Ethernet TCP/IP
Физический интерфейс	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 1 витая пара
Скорость передачи	10/100 Mbit/s
Служба обмена данными	Обмен сообщениями по протоколу Modbus TCP Оповещение по e-mail с помощью SMTP SNMP-агент SOAP XML Web (клиент/сервер) Отправка сообщений Uni-TE
Питание	Через питание стойки
Локальная индикация	1 светодиод красный обнаружение конфликта (COL) 1 светодиод желтый состояние конфигурации (STS) 1 светодиод зеленый состояние сети Ethernet (RUN) 1 светодиод красный отказ порта Ethernet (ERR) 1 светодиод желтый производится передача (TX) 1 светодиод желтый производится прием (RX)

Дополнительные характеристики

Протокол порта обмена данными	Modbus TCP Uni-Telway
Макс. количество соединений	64
Web-сервер	Прозрачный, готовый, класс D10
Веб-сервисы	Data Editor (через ПК-терминал) Конфигурир. FactoryCast FactoryCast HMI активен Rack Viewer
Описание памяти	Размер пользовательской веб-страницы 8 Мбайт
Маркировка	CE
Совместимость продукта	PL7 Pro Unity Pro
Потребляемый ток	360 mA 5 V пост. ток
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0,34 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	CSA 1010-1 EN 61131-2 FM класс 1 раздел 2 группа A FM класс 1 раздел 2 группа B FM класс 1 раздел 2 группа C FM класс 1 раздел 2 группа D UL 508
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Относительная влажность	10...95 % при 60 °C без образования конденсата

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0950 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

TSXWMY100 ##### ##:



BMENOC0311

FactoryCast Ethernet (3 #####)

###-## 1

#####: ##### | #####: 31 ##### 2018 | Not same dimensions/design