



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | Thalassa                                                                                                  |
| Наименование изделия               | Thalassa PLA                                                                                              |
| Область применения                 | Универсальный                                                                                             |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сборный шкаф                                                                                              |
| Краткое имя устройства             | PLAZT                                                                                                     |
| Номинальная высота                 | 750 мм                                                                                                    |
| Ширина шкафа                       | 500 мм                                                                                                    |
| Глубина шкафа                      | 420 мм                                                                                                    |
| Монтаж шкафа                       | Напольный                                                                                                 |
| Состав устройства                  | 1 верхняя часть<br>1 нижняя часть<br>1 навес<br>1 дверь<br>1 задняя панель<br>1 цоколь<br>2 боковая часть |

### Дополнительные характеристики

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип корпуса          | Открытая верхняя и нижняя часть, собранная с боковыми частями                     |
| Тип двери            | Дверь передняя сторона                                                            |
| Количество дверей    | 1                                                                                 |
| Открытие двери       | Реверсируемый 180 °                                                               |
| Тип замка            | 2-точечный замок с ручкой, 5 мм двойная запорная планка                           |
| Удобство для доступа | Передняя сторона<br>Задняя сторона<br>Верх<br>Низ                                 |
| Съёмные части        | Дверь шарнирами<br>Задняя панель фиксирующий элемент<br>Навес фиксирующий элемент |
| Материал             | Полиэфир, усиленный стекловолокном                                                |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Цвет                  | Серый RAL 7035 |
| Стандарты             | МЭК 62208      |
| Сертификация продукта | Veritas        |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP44 с открытой нижней частью цокольного типа и вентилируемым навесом IEC 60529 |
| Степень защиты IK                         | IK10 гладкая дверь IEC 62262                                                    |
| Огнестойкость                             | 960 °C МЭК 62208                                                                |
| Температура окружающей среды при хранении | -35...90 °C                                                                     |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1511 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|