



Основные характеристики

Диапазон	W59
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик движения
Область применения	Подсветка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Тип нагрузки	230 В галогеновая лампа 2000 Вт Двигатель 200 ВА Накаливания 2300 Вт Люминесцентная лампа 1200 Вт Лампы дневного света с параллельной компенсацией 2000 В·А (cosφ=0.9) RFI фильтр 900 Вт Электромагнитный трансформатор 1050 VA Электронный трансформатор 1150 VA Компактная люминесцентная лампа 500 Вт
Оттенок цвета	Шампанское

Дополнительные характеристики

Тип монтажа	Скрытый
Тип установки	Внутри помещения
[Us] номинальное напряжение сети	230 В +/- 10 %
Частота сети	50 Гц
Тип сети	Переменный ток
Выходной ток	0.416666666666667
Монтажная высота	1...1.5 м
Потребляемая мощность	0.2 Вт
Time delay range	1 с...20 мин
Регулировка интенсивности освещения	1...1000 lux
Угол обнаружения	180° горизонт.
Зона обнаружения движения	200 м
Область датчика присутствия	128 м at mounting height 1.2 м в 25 °C
Присоединения	Безвинтовые зажимы 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² гибкий Безвинтовые зажимы 1 x 1,5...2 x 2,5 мм ² жесткий
Cable distance between devices	300 m
Высота	85 мм

Ширина	85 мм
Глубина	49.8 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5...45 °C
Относительная влажность	5...95 %
Стандарты	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1 IEC
Сертификация продукта	ГОСТ Р EAC
Директивы	2004/108/EC - электромагнитная совместимость 2006/95/EC - директива по низкому напряжению

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---