

Технические характеристики продукта

Характеристики

NU342830

UNICA MODULAR РОЗЕТКА USB, 5 В / 1000 мА, 1 модуль АЛЮМИНИЙ



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	USB-розетка
Комплектация изделия	Механизм

Дополнительные характеристики

Область применения	Зарядное устройство
Количество модулей	1 модуль
Оттенок цвета	Алюминий
Тип разъема	USB 2.0
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 В переменный ток 50/60 Гц
Входная мощность	7.5 Вт
Количество розеток	1
Тип встроенных клемм	1 USB type A 5 V DC, maximum load current: 1 A
Материал	Центральный диск : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения Корпус : PC (поликарбонат) GF10 FR Внутренняя крышка : PC (поликарбонат) GF10 FR
Типы реализуемых защит	Защита от короткого замыкания
Количество клемм	2 винтовые зажимы
Форма головки винта	Pozidriv № 1
Мощность зажимного соединения	1,5...2,5 мм ² жесткий 1,5...2,5 мм ² гибкий
Длина зачистки проводов	8 мм
Совместимость изделий	Все устройства соответствуют стандарту EN 62684
Монтаж	Защёлкивание
Тип упаковки	Флоупак
Рабочая температура окружающей среды	5...45 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3 IEC 62680-3 IEC 62368-1

Высота	45 мм
Ширина	22.5 мм
Глубина	42 мм
Глубина монтажа	30.8 мм
Масса продукта	0.03 кг

Условия эксплуатации

Класс электрической изоляции	Класс II
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP2xC

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---