

Защита кабеля/концевая втулка - WP-SC PA HF 34,5 BK - 3240986

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Наконечники для защиты кабеля

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 046356 711043
GTIN	4046356711043
Вес/шт. (без упаковки)	4,340 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	22 мм
Диаметр	34,5 мм
Внутренний диаметр (f)	26,8 мм
Наружный диаметр	34,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	черный
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	PA

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	UL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Защита кабеля/концевая втулка - WP-SC PA HF 34,5 BK - 3240986

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

LR / UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

LR		http://www.lr.org/en
----	---	---

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
---------------	---	---