

## Наконечник для отвертки - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

Обратите внимания на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)




Отверточный бит, "плюс-минус" PH/шлиц, привод E6,3-1/4", размер: PH 2 x 70 мм, вязкотвердый, подходит к держателю DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

На рисунке показана модель SF-BIT-PHSL 2-70

### Преимущества для Вас

- ☒ Инструменты для аккумуляторных отверток SF-ASD 21 в разных исполнениях

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 590754
GTIN	4046356590754
Вес/шт. (без упаковки)	16,300 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	70 мм
Высота стержня	70 мм

#### Общие сведения

Цвет	серебристый
Конструкция	Крестообразный шлиц
Материал	Сталь
Стандарт на методы испытаний	DIN 3126

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	DIN 3126
------------------------------	----------

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Информация о California Prop. 65 приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
---------------------------	---

## Наконечник для отвертки - SF-BIT-PHSL 2-70 - 1212601

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


EAC

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01750
-----	---	--------------------------

---