

Технические характеристики продукта

Характеристики

GV2DP222M7

Комбинированный пускатель р.20-25А.220В.50/60Гц.к-2



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| Серия продукта | TeSys |
| Краткое название устройства | GV2DP |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель двигателя |
| Тип пускателя двигателя | Реверсирование |
| Тип координации | Тип 2 |
| Описание полюсов | 3P |
| Категория применения | AC-3 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 15 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления | 220 V пер. ток 50/60 Hz |
| Magnetic tripping current | 327 A |

Дополнительные характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Состав устройства | 1 3-полюсный реверсивный контактор 1 соединительный блок GV2AF3 1 автоматический выключатель типа GV2P для защиты электродвигателя |
| Диапазон уставок тепловой защиты | 20...25 A |
| Номинальная отключающая способность | Iq 10 kA в 500 V в соответствии с IEC 60947-4-1 Iq 20 kA в 440 V в соответствии с IEC 60947-4-1 Iq 50 kA в 400/415 V в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Масса продукта | 1.163 кг |
| Высота | 186.8 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Глубина | 111.9 мм |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|