

Держатель маркировки проводника - PATO 4/15 - 1013148

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 6,7 ... 10 мм, размер маркировочного поля: 4 x 15 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Надписи наносятся с помощью пластмассовых ярлыков UC-WMT..., US-WMT... или вставных полосок EMT...
- ✓ Маркировочные кольца используются для дальнейшего нанесения обозначений на уже подсоединенные устройства

Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 500 stk |
| Минимальный объем заказа | 500 stk |
| GTIN |  4 017918 013561 |
| GTIN | 4017918013561 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,740 GRM |

Технические данные

Размеры

| | |
|----------------|------------------|
| Длина (b) | 15 мм |
| Ширина (a) | 12 мм |
| Диаметр кабеля | 6,7 мм ... 10 мм |

Окружающие условия

| | |
|---|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -50 °C ... 80 °C |
|---|------------------|

Общие сведения

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Цвет | прозрачный |
| Исполнение | Профиль |
| Составная часть | не содержит силикона |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал | ПВХ |

Держатель маркировки проводника - PATO 4/15 - 1013148

Технические данные

Общие сведения

| | |
|-------------------------|--------------|
| Тип монтажа, маркировка | защелкивание |
|-------------------------|--------------|

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|