



ZCK Y71

Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Стандартный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Рычаг концевого выключателя
Краткое название устройства	ZCKY
Совместимость изделий	XCKJ
Соответствующая головка	ZCKE09
Движение рабочей головки	Поворотный
Тип рукоятки	V-образный рычаг с роликами, с фиксацией stay put термопласт (1 шина)
Тип подвода	Подвод сбоку

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	Специальным кулачком
Прямое размыкание	Без

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	10 ... 120 °C для высокая температура
Температура окружающего воздуха при хранении	10...120 °C для высокая температура
Характеристики окружающей среды	Высокая температура

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1103 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
