



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XAP                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пустой кнопочный пост без петель                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Краткое название устройства        | ХАРА                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Назначение изделия                 | Для устройств управления и сигнализации Ø 22 мм                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Размер передней панели продукта    | 85 x 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Полезная глубина                   | 83 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Количество вырезов                 | 1 вырез                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Цвет основания корпуса             | Серый                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Цвет крышки                        | Серый                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Материал                           | Армированный стекловолокном полиэфир                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Кабельный ввод                     | Без отверстий                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тип монтажа                        | Скрытый                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Степень защиты IP                  | IP69 в соответствии с NF C 20-010<br>IP65 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K                                                                                                                                                                                                                   |
| Стойкость к агрессивным веществам  | Высокая стойкость к кислотам<br>Высокая стойкость ко всем растворителям<br>Высокая стойкость к основаниям<br>Высокая стойкость к дизтопливу<br>Высокая стойкость к минеральным солям<br>Высокая стойкость к маслам и смазкам<br>Высокая стойкость к бензину<br>Высокая стойкость к морской воде |

### Дополнительные характеристики

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Кол-во вертикальных рядов | 1                                                     |
| Огнестойкость             | M3 в соответствии с CSTB<br>VO в соответствии с UL 94 |
| Масса продукта            | 0.45 кг                                               |

### Условия эксплуатации

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Защитное исполнение | TC<br>TH |
|---------------------|----------|

|                                           |                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                  |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                                                  |
| Категория перенапряжения                  | Класс II в соответствии с IEC 60536<br>Класс II в соответствии с NF C 20-030 |
| Огнестойкость                             | 850 °C в соответствии с NF C 20-455<br>960 °C в соответствии с IEC 92        |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|