



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Наименование изделия	TeSys GS
Краткое название устройства	GS1 F
Тип устройства или его аксессуаров	Выключатель-разъединитель-предохранитель
Область применения	Защита
Описание полюсов	3P
Описание защищенных полюсов	3t
Тип контактов	3 H.O.
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	50 A при 40 °C
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	40 A при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23A 40 A при 440 V 2 последовательно включенных полюса на фазу - DC-23B 50 A при 400 V - AC-23A 50 A при 400 V - AC-23B 50 A при 500 V - AC-23A 50 A при 500 V - AC-23B 50 A при 690 V - AC-23A 50 A при 690 V - AC-23B
Тип предохранителя	NFC
Номинальный ток предохранителя	14 x 51 mm
Тип сети	Переменный ток Постоянный ток
Частота сети	50/60 Гц

Дополнительные характеристики

Тип ручки управления	Обычная правая
Монтажная опора	Монтаж на панель
[Ui] номинальное напряжение изоляции	750 В переменный ток 50/60 Гц
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	8 кВ
Номинальная рабочая мощность, Вт	25 кВт при 400 V 33 кВт при 500 V 45 кВт при 690 V
Включающая способность	500 A в 400 V в AC-23B

[I _{cm}] номинальная включающая способность (на к.з.)	100 кА при 400 V с защитой с помощью предохранителей gG
Отключающая способность	400 А при 400 V - AC-23B
Выдерживаемое короткое замыкание	7.6 кА
Механическая износостойкость	10000 циклы
Электрическая износостойкость	1500 циклы вкл. AC-23A 1500 циклы вкл. AC-23B 300 циклы вкл. DC-23A 300 циклы вкл. DC-23B
Присоединения	Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками кабель 6...25 мм ² - жесткость кабеля: гибкий
Момент затяжки	Силовая цепь : 3.2 Н·м - клеммы с кольцевыми наконечниками

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60947-3
Сертификация продукта	CE
Защитное исполнение	TH
Степень защиты IP	IP20 с крышкой выводов в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура окружающей среды	-20...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...80 °C
Огнестойкость	960 °C корпус в соответствии с IEC 60695-2-1 850 °C крышка предохранителя в соответствии с IEC 60695-2-1
Высота	118 мм
Ширина	118 мм
Глубина	87 мм
Масса продукта	0.8 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

GS1FD3 ##### ##:



GS2F3

#####-#####-##### 3p.14x51.50#

###-## 1

#####. ##### | #####. 29 ##### 2009