

Держатель контактов - SACC-MCI-M12MS-4CON - 1440931

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Держатель контакта, 4-полюсный, с соединительным кольцом, с механическим ключом А

На рисунке показан 4-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- ☒ Удобная сборка в полевых условиях: приборные соединители, обеспечивающие быстрый монтаж на местах
- ☒ Держатели контактов поставляются на выбор с подготовленными или неподготовленными гибкими проводниками
- ☒ Обычные схемы расположения контактов для передачи сигналов и питания с унифицированной конструкцией



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 533775
GTIN	4046356533775
Вес/шт. (без упаковки)	1,210 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
Расчетное напряжение	250 V
Расчетное импульсное напряжение	2,5 кВ
Полюсов	4
Сопротивление изоляции	≥ 100 MΩ

Держатель контактов - SACC-MCI-M12MS-4CON - 1440931

Технические данные

Общие сведения

Кодирование	A - стандарт
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3
Тип подключения	Обжимные контакты
Тип монтажа	Монтаж на передней стенке Четырехгранный фланец Длина стороны 25 мм

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал, держатель контакта	PA 6.6

Кабель

Сечение провода	0,34 мм²
Стандарты/нормативные документы	Разъем M12 МЭК 61076-2-101

Стандарты и предписания

Обозначение стандарта	Разъем M12
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076-2-101
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------

