



Основные характеристики

Диапазон	Kaedra
Тип устройства или его аксессуаров	Защитный корпус
Тип шкафа	Миникорпус для модульного устройства
Принадлежности в комплекте со шкафом	1 комплект маркировки 2 клеммных блока 4-конт.

Дополнительные характеристики

Монтаж шкафа	Поверхность
Количество модулей по 18 мм в ряду	6
Общее количество модулей по 18 мм	6
Количество горизонтальных рядов	1
Класс электрической изоляции	Класс II Двойная изоляция
Оборудование в комплекте	1 комплект для маркировки 2 блок клемм, 4 отверстия
Тип передней крышки	Прозрачный
Рассеиваемая мощность, Вт	11 Вт
[In] номинальный ток	63 A
Тип рейки	DIN
Количество предварительных выводов PG ISO	3
Количество клеммных блоков	2 с 4 отходящие линии
Отходящие линии распределительного блока	4 x 10 mm ² 4 x 16 mm ²
Описание параметров блокировки	Доп. замок
Материал шкафа	Самозатухающий пластик
Ширина	159 мм
Высота	200 мм
Глубина	112 мм
Цвет	Дверь : прозрачный зеленый Шкаф : светло-серый (RAL 7035)

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Огнестойкость	650 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK09 в соответствии с EN 50102
Характеристики окружающей среды	Стойкий к УФ класс 3 в соответствии с ISO 4582 2010 Испытание на разложение под действием ультрафиолетовых лучей в соответствии с ISO 4892-2 2013
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---