



Основные характеристики

Диапазон	Rilux
Тип устройства или его аксессуаров	Аварийное освещение
Область применения	Подсветка
Функция	Стандартный
Питание	Неподдерживаемый
Цвет	Белый
Источник света	Люминесцентная трубка 6 W G5
Цвет источника света	Белый
Тип крышки	Transparent
Количество батарей	1x 2.4 В 1.5 А/час никель-кадмиевая
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	200...230 В пер./пост. тока в 50 Гц
Потребляемая мощность	2.5 В·А
Потребляемый ток	10 мА
Класс электрической изоляции	Класс II
Автономия	1 h
Время заряда	24 ч
Световой поток	Emergency condition : 70 lm
Материал	Корпус : пластик Крышка : пластик
Монтаж устройства	Скрытый Открытый потолок Открытый стена
Высота	100 мм
Ширина	255 мм

Глубина	46 мм
Масса продукта	0.55 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP42
Степень защиты IK	IK06
Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Огнестойкость	850 °C
Стандарты	EN 60598-2-22 IEC 50-11 IEC 695-2-1 EN 60695-2-10

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---