



Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Совместимость серий продукта	Prisma P
Тип устройства или его аксессуаров	Монтажная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для установки
Смонтированное устройство	Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка Compact : выкатной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка

Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
 Compact : выкатной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка

Описание полюсов	4х 3Р : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка 4х 3Р : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка 2х 3Р : выкатной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка 2х 3Р : выкатной : NSX250 вертикальная ориентация установка 3х 4Р : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка 3х 4Р : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка 2х 4Р : выкатной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка 2х 4Р : выкатной : NSX250 вертикальная ориентация установка
------------------	--

Дополнительные характеристики

Описание установки	Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
???-?? ??????????? ??????? (50 ??)	8 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 10 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 11 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 7 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в 650 mm Wide ячейка 9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 8 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , Linergy FC в 650 mm Wide ячейка 10 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 9 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в 650 mm Wide ячейка 11 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 9 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 10 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , Linergy FC в 650 mm Wide ячейка 12 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка 10 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm Wide ячейка
Высота	200 mm
Масса продукта	3,2 кг
Тип покрытия	(матовый) Плавный
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
Цвет	Белый RAL 9001

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 61439-2
Сертификация продукта	ASEFA

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы
-----------------------------------	---

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
