



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуар для монтажа
Применение для устройства	Универсальный Приложение для модульного распределения
Тип устройства или его аксессуаров	Шасси
Краткое название устройства	DLM
Номинальные размеры для шкафа	H: -
Место монтажа	Ползун с уступом Передняя часть шкафа
Совместимость серий продукта	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X
Состав устройства	1 конструкция шасси 2 верхняя крышка 1 нейтраль/полоса заземления 2 x 16 мм ² 5 x 6 мм ² 6 передние панели с DIN-рейкой 35 мм
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал	Сталь
Цвет	Передняя панель : серый RAL 7035
Тип покрытия	Полиэфирный порошок
Способ установки	Фиксирующий элемент - на передней и задней поверхности опор расположение
Регулировка	По высоте от 40 до 85 мм для DIN-рейка
Количество горизонтальных рядов	6
Общее количество модулей по 18 мм	240
Тип передней панели	Гладкие пластины и пластины с вырезами
Количество вырезов	6 вырезов
Высота	953 мм

Ширина	755 мм
Глубина	101.5 мм

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---