

Технические характеристики продукта

Характеристики

ZART8LM

ПУЛЬТ УПРАВЛ-Я, БЕЗ ДИСПЛЕЯ, С ТАНДЕМОМ



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XAR
Тип устройства или его аксессуаров	Переносной пульт ДУ
Краткое название устройства	ZART
Тип кнопки управления	6 задаваемых кнопки для управления движением 2 задаваемых дополнительные кнопки

Дополнительные характеристики

Применение устройства	Slave in multiple bridge control (tandem)
Материал	Шкаф : PC (поликарбонат) Шкаф : PBT (полибутилентерефталат) Крышка : PP (полипропилен) Защитная крышка : Каучук EPDM
Доступные функции	Изменение скорости перемещения
Тип дисплея	4 светодиода
Рабочее расстояние	50 м
Механическая стойкость	4,5 м Стойкость к свободному падению в соответствии с IEC 60068-2-27
Тип сети обмена данными	Беспроводной : bluetooth
Частота передачи	2.4 ГГц
Макс. дальность обнаружения	100 м В свободном поле
Время выполнения команды выключателем	< 300 ms в полный дуплекс
Время заряда	900 с
Автономия	30 ч
Тип батареи	Перезаряжаемая
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Срок службы	5 г.
Ширина	100 мм
Высота	340 мм
Глубина	90 мм
Масса продукта	0.65 кг

Условия эксплуатации

Соглашение по радиооборудованию	ANATEL SRRC FCC RSS ICASA ARIB
Степень защиты IP	IP65
Степень защиты NEMA	NEMA 4
Рабочая температура окружающей среды	> -20...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	> -20...45 °C
Рабочая высота	0...2000 м
Высота хранения	0...3000 м
Виброустойчивость	0,075 мм (частота= 10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	100 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
Относительная влажность	0...95 % (температура : > -20...60 °C) (рабочая)
Сертификация продукта	CE CSA C-Tick UL EAC JIS KC