



Рисунок аналогичен

версия	
торговая марка изделия	ALPHA
вид источника света / как индикатор неисправности	без
исполнение плавкой вставки предохранителя	G-предохранитель 6,3x32 мм
исполнение держателя предохранителя	вставной
Общие технические данные	
изоляционный материал	прочее
шаг клеммы	8,2 mm
напряжение питания	
рабочее напряжение / расчетное значение	400 V
тип напряжения / для питания индикатора неисправности	прочее
класс защиты	
класс пожаростойкости согласно UL 94	V0
Главная цепь	
рабочий ток / расчетное значение	10 A
появление	
цвет	черный
Подробнее	
компонент изделия / требуется / торцовая пластина	нет
число	
число уровней клемм	1
связи	
длина зачистки изоляции	12 mm
подключаемое сечение проводов / однопроводной	
• мин.	6 mm ²
• макс.	6 mm ²
подключаемое сечение проводов / многопроводной	
• мин.	6 mm ²
• макс.	6 mm ²
подключаемое сечение проводов / тонкожильный	
• с заделкой концов кабеля / мин.	4 mm ²
• с заделкой концов кабеля / макс.	4 mm ²
• без заделки концов кабеля / мин.	4 mm ²
• без заделки концов кабеля / макс.	4 mm ²
исполнение разъема питания	

• 1	Соединение с пружинным приводом		
• 2	Соединение с пружинным приводом		
положение / для соединительной клеммы		вверху	
Механическая конструкция			
высота / при монтаже на мин. высоте		69 mm	
длина		76,5 mm	
вид креплений		Монтажная шина 35 мм	
материал / изолятора		прочее	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other



[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1HG08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WH2000-1HG08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2000-1HG08

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

