

Вставная табличка - PMST (9X38) GY - 0830963

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Вставная табличка, серый, с предварительно нанесенными надписями, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 9 x 38 мм



Преимущества для Вас

- Табличка для маркировки среды применяется в сочетании со вставными табличками UCT-PMP ... в CARRIER-PMP
- Область использования: однозначная маркировка оборудования и распределительных шкафов
- Крепление в CARRIER-PMP при помощи заклепок



Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 912365
GTIN	4046356912365
Вес/шт. (без упаковки)	0,470 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	38 мм
Ширина (a)	9 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 80 °C
Рекомендуемые условия хранения	10-30 °C / 40-70 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в полиэтиленовых пакетах до переработки.

Общие сведения

Цвет	серый
Составная часть	не содержит силикона

Вставная табличка - PMST (9X38) GY - 0830963

Технические данные

Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	ПВХ
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	1
Количество отдельных табличек в ряд	1
Тип монтажа, маркировка	винты, заклепки

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0