



Предохранитель, высокая скорость, 1 А, AC 250 V, DC 250 V, 14 x 51 мм, aR, UL

Каталог № FWX-1A14F

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	1
Номинальное напряжение			AC 250 V DC 250 V
Типоразмер			14 x 51 мм
Категория применения			aR
Описание			Оконечная муфта
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/ выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248-13

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720006_FWX-(5-30)A14F.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720006_FWX-(5-30)A14F.pdf</a>
-----------------------------	---