



Основные характеристики

Серия продукта	Odace
Тип устройства или его аксессуаров	Заглушка
Комплектация изделия	Механизм с пластиковой монт. рамкой
Тип упаковки	Крашенная крышка
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Винтами
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Тип покрытия	Глянцевая
Материал	PBT (полибутилентерефталат) GF30 несущая конструкция Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения центральный диск
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	27.7 мм
Глубина монтажа	11.7 мм
Масса продукта	0.02 кг

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Стандарты	2006/95/EEC EN 60669-1
Сертификация	NF LCIE : NF 619318A
Степень защиты IK	IK04
Степень защиты IP	IP21 D

Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1148 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---