

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# PKY32G723

Розетка скрытой установки прямая быстрая  
32A 2p+e IP67 200...250В



### Основные характеристики

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Диапазон                           | PratiKa               |
| Тип устройства или его аксессуаров | Розетка               |
| Краткое название устройства        | Розетка PratiKa       |
| Категория вилки, розетки           | Низкое напряжение     |
| Описание полюсов                   | 2P + PE               |
| Тип сети                           | Переменный ток        |
| Стандарт розетки                   | Промышленный стандарт |

### Дополнительные характеристики

|  |   |
|--|---|
| Исполнение выключателя   | Монтаж на панели                                |
| Форма вилки, розетки, элемента управления                        | Прямой  |
| [In] номинальный ток   | 32 A  |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                              | 200...250 V                                     |
| Частота сети   | 50/60 Гц  |
| Положение наконечника заземляющего проводника по часовой стрелке | 6 h   |
| Материал вилки, розетки  | Самозатухающий конструкционный полимер корпус : |
| Материал контактов   | Латунь трубки :                                 |
| Присоединения  | Быстросъемное соединение                        |
| Сечение кабеля   | 2,5...6 мм <sup>2</sup>                         |
| Масса продукта   | 0,2 кг  |
| Размеры основания  | 90 x 100 mm                                     |
| Высота   | 100 мм  |
| Ширина   | 95 мм   |
| Глубина  | 127 мм  |
| Цвет   | Серый ( RAL 7035 )                              |
| Цветовое обозначение напряжения                                  | Синий   |

## Условия эксплуатации

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Стандарты                            | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2                         |
| Степень защиты IP                    | IP67 в соответствии с IEC 60529                    |
| Степень защиты IK                    | IK08 в соответствии с EN 62262                     |
| Огнестойкость                        | 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1              |
| Относительная влажность              | 50 % ( 40 °C )<br>70 % ( 30 °C )<br>90 % ( 20 °C ) |
| Рабочая температура окружающей среды | 35 °C ( 86400 с )                                  |

## Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|